

**ER****EcoRESTAURADORA**
JATEAMENTO ABRASIVO ÚMIDO

ELS-200

FICHA TÉCNICA

Descrição

Equipamento de Tratamento, Limpeza e Preparação de Superfícies através de Jateamento Abrasivo Úmido Pressurizado.

Rendimento

Duas a três vezes maior que os processos atualmente conhecidos de jateamento ou hidrojetamento.

Dados

Pressão Máxima de Trabalho	10 BAR
Temperatura de Operação	1° - 43° C
Consumo de Ar	200 a 400 PCM
Diâmetro da Mangueira de Jato	1"
Capacidade de Abrasivo	até 250kg por carga
Peso Equipamento sem carga	350 kg
Peso do Equipamento Carregado	600 kg
Volume do Pote sob pressão	243 litros

Pressão e Vazão para Compressor

Vazão	200 a 400 PCM
Pressão	6 até 10 BAR

Dados de ruído: Todas as leituras foram tomadas na pressão máxima de jateamento do sistema a 125 psi (8,5 bar, 0,85 MPa) medido na altura do ouvido do operador. O abrasivo utilizado foi a gralha de vidro aplicado sobre substrato aço. Testado de acordo com as normas NR15 e ISO 9614-2.

Nível de pressão sonora

93 - 99 dB(A)

Nível de pressão acústica Instantânea

91 dB(C)

Acessórios Fornecidos

Mangueira 1"

01 un - 20m*

Bico de jateamento

01 un - 1/2"

Gatilho de acionamento por fio elétrico (deadman)

01 un - 20m*

* cliente poderá cotar até 100m

Medidas de Proteção necessárias

Utilizar protetor auricular 14 nrrsf, óculos de proteção, protetor facial, luva, mangote impermeável, bota PVC ou couro.

Abrasivos

Podem ser utilizados abrasivos Inertes que não sejam ferrosos, ou seja, que não oxidem em contato com água.

Condições de Pagamento

Consultar valores e solicitar proposta comercial via e-mail mario@ecorestauradora.com.br, ou telefone (17) 3305.0873.

Prazo para fabricação e entrega do equipamento

Até 60 dias conforme disponibilidade.



Indústria - São José do Rio Preto - SP

+55 (17) 3305-0873 | eco.contato@ecorestauradora.com.br

Rua Otaviano Fava, 8300, Jd. Viena - CEP 15086-010 - (Marginal BR153)

www.ecorestauradora.com.br | **VÍDEOS:** <http://videos.ecorestauradora.com.br/>